[Ausschreibung]

PA-1850D

ELA-8-Kanal-Class-D-Verstärker

• 8 x 50 W
• Class-D-Konzept mit hohem Wirkungsgrad zur Senkung der Energiekosten
• Geringere Akkukapazität für den Notstrombetrieb als bei analogen 100-V-Verstärkern notwendig
• Wesentliche Reduzierung des Kühlaufwands durch den geringen Wärmeverlust
• Geräuschloser Betrieb durch lüfterloses Kühlkonzept
• Mute-Funktion pro Kanal
• Pegelregler pro Kanal
• LED-Anzeige für Clip und Protect pro Kanalpaar
• Geschützt gegen Kurzschluss
• Netz- oder 24-V-Notstrombetrieb

[Technische Daten]:

Kanäle	8
Nennleistung	400 W
Sinusleistung an 4 Ω	8 x 50 W
Sinusleistung an 100 V	8 x 50 W
Ausgangsimpedanz	4 Ω, 70/100 V
Eingänge	1 V/20 kΩ asym. 550 mV/20 kΩ sym.
Frequenzbereich	10-20000 Hz
Störabstand	> 65 dB
Klirrfaktor	< 0,5 %
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/600 VA, DC 24 V/18 A
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	600 VA
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	DC 24 V
Stromversorgung (evtl. alternativ)	DC 18 A
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	483 x 90 x 398 mm, 2 HE
Breite	483 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	398 mm
Höheneinheiten HE	2
Gewicht	12,7 kg
Anschlüsse	8 x XLR-Eingang, sym. 8 x Cinch-Eingang, Schraubanschlüsse (Lautsprecher)

Fabrikat: MONACOR

Typ: PA-1850D

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße: