Ausschreibung

PA-6480

6-Zonen-ELA-Mono-Mischverstärker

• 1 x 480 W
• 6 Zonen, einzeln steuerbar
• Gong, Dauer- und Heulton, Auto-Mute, 2-Ton- oder 4-Ton-Gong einstellbar
• Bass-, Höhen- sowie Masterregler, Pegelanzeige per LEDs, geregelter Lüfter
• Einschübe für verschiedene Funktionen optional erhältlich
• 17-V-Phantomspeisung für Elektret-Mikrofone
• Anschluss für Kommandomikrofon PA-6000RC
• 1 Front-Einbauschacht für optionale automatische Alarm-Durchsage PA-1120DMT oder optionalen Tuner- oder CD-Spieler-Einschub
• 3 rückseitige Einbaumöglichkeiten für optionale Module mit folgenden Funktionen:

- PA-6FD: Fehlerüberwachung
- PA-6FM: Fehlermeldung
- PA-6FR: Anti-Feedback

• Netz- und 24-V-Notstrombetrieb
• Montagewinkel abnehmbar

Technische Merkmale:

Ausgangsleistung, gesamt	680 W
Nennleistung	480 W
Kanäle	5
Zonen	6
Eingänge	2,5 mV/5 kΩ, 0,3 V/5 kΩ (Mic/Line), 0,3 V/15 kΩ (Line), 0,775 V/10 kΩ (Vorverstärker)
Frequenzbereich	55-16000 Hz
Klangregelung Tiefen	±10 dB/100 Hz
Klangregler Höhen	±10 dB/10 kHz
Störabstand	> 70 dBA (Mic), > 80 dBA (Line)
Klirrfaktor	< 1 %
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	1500 VA
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	DC 24 V
Stromversorgung (evtl. alternativ)	DC 40 A
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	430 mm
Höhe	133 mm
Tiefe	352 mm
Höheneinheiten HE	3
Gewicht	19 kg

Anschlüsse	3 x 6,3mm/XLR-Combo (Mic/Line), 2 x Cinch L/R (Line), 1 x 6,3-mm-Klinke (Vorverstärker), 1 x RJ45 (PTT-Mic), Schraubanschlüsse (Telefonanlage), Schraubanschlüsse (Lautsprecher), 1 x 6,3-mm-Klinke (Ext. Verstärker), 1 x Cinch L/R (Record)

Fabrikat: MONACOR

Typ: PA-6480

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,48 x 0,22 x 0,54 m

Bruttogewicht: 20,98 kg

Nettogewicht: 19,1 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 19 kg